

Полуавтоматический/полностью автоматический дефибриллятор для использования в общественных местах **АНД HeartSine® samaritan® PAD 350P/360P**

Спецификация

Компактный и простой в применении дефибриллятор для оказания первой помощи в общественных местах

Внезапная остановка сердца происходит каждый год у миллионов людей по всему миру без каких-либо предвестников и характерных симптомов¹. В этом случае жизненно важно незамедлительно оказать первую помощь. Шанс на выживание у пострадавшего без оказания необходимой помощи с каждой минутой стремительно уменьшается². Это означает, что под рукой должны находиться автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), которые просты в применении и готовы к подаче разряда.

Полуавтоматический дефибриллятор HeartSine samaritan PAD 350P (SAM 350P) и полностью автоматический дефибриллятор HeartSine samaritan PAD 360P (SAM 360P) отличаются высоким уровнем защиты от неблагоприятных внешних воздействий, удобством применения и самым компактным и легким корпусом среди наиболее распространенных АНД.

Полностью автоматический дефибриллятор SAM 360P способен распознавать движение, например, при проведении СЛР или перемещении пациента, что снижает вероятность того, что пользователь коснется пациента перед подачей разряда.



Готовность к разряду



Уникальный картридж Pediatric-Pak

Обеспечивает соответствующий необходимым рекомендациям уровень разряда для детей в возрасте от 1 года до 8 лет и весом до 25 кг (55 фунтов).



Высокая степень защиты от пыли и влаги

IP56 — один из наиболее высоких классов защиты в отрасли.



Клинически подтвержденная технология³

Инновационная конструкция электродов и бифазная технология SCOPE — восходящий импульс низкой энергии, который автоматически адаптируется к импедансу тела пациента.



Высокая портативность

Обладая небольшим весом и компактной конструкцией, легко транспортируется и помещается в ограниченном пространстве.

Ясные визуальные и речевые подсказки



Интуитивно понятный интерфейс

Простые для понимания визуальные и речевые подсказки помогают пользователю в ходе всей процедуры реанимации, включая СЛР.



Достаточно всего одной-двух кнопок

Простое управление с помощью всего одной кнопки Включения/Выключения (а также кнопки Разряда в случае дефибриллятора SAM 350P).



Автоматическая подача разряда / распознавание движения

Полностью автоматический дефибриллятор SAM 360P* способен распознавать движение, например, при проведении СЛР или перемещении пациента, что снижает вероятность того, что пользователь коснется пациента перед подачей разряда.



Готовность к применению

Мигающий индикатор состояния указывает на то, что система прошла еженедельную автоматическую самодиагностику и готова к использованию.

Удобство и экономичность эксплуатации



Два компонента — один срок годности

Инновационный модуль Pad-Pak представляет собой одноразовый картридж, включающий батарею и электроды с одним сроком годности, который легко заменяется каждые четыре года.



Низкая стоимость эксплуатации

Срок годности четыре года означает, что картридж Pad-Pak может оказаться экономичнее по сравнению с другими дефибрилляторами, которые требуют отдельной замены батареи и электродов.



Гарантия 8 лет

Предоставляется гарантия на срок до 8 лет.



Площадь других АНД

Площадь HeartSine samaritan PAD на 56 % меньше

* ВНИМАНИЕ! Дефибриллятор SAM 360P является полностью автоматическим. Когда необходимо, он может подавать разряды пациенту без вмешательства пользователя.

Технические характеристики

Дефибриллятор

Форма импульса: саморегулирующийся выходной импульс (Self-Compensating Output Pulse Envelope, SCOPE) — оптимизированный восходящий бифазный импульс, уровень энергии, угол нарастания и длительность которого зависит от импеданса пациента

Система анализа ЭКГ пациента

Метод: оценка ЭКГ пациента, контакта электродов и импеданса тела пациента, чтобы определить, требуется ли дефибрилляция

Чувствительность/специфичность: отвечает требованиям стандарта IEC/EN 60601-2-4

Диапазон импеданса: 20–230 Ом

Выбор энергии

Pad-Pak:

Разряд 1: 150 Дж

Разряд 2: 150 Дж

Разряд 3: 200 Дж

Pediatric-Pak:

Разряд 1: 50 Дж

Разряд 2: 50 Дж

Разряд 3: 50 Дж

Время набора заряда (стандартное):

150 Дж: < 8 секунд

200 Дж: < 12 секунд

Условия окружающей среды

Температура при эксплуатации / в режиме ожидания:

0–50 °C (32–122 °F)

Температура при транспортировке:

0–50 °C (32–122 °F)

ПРИМЕЧАНИЕ. После получения устройства рекомендуется выдержать его при температуре 0–50 °C (32–122 °F) в течение не менее 24 часов

Относительная влажность: 5–95 %

Без конденсации

Степень влагозащиты: IPX6 согласно стандарту IEC 60529/EN 60529 с подключенными электродами и установленной батареей

Степень пылезащиты: IP5X согласно стандарту IEC 60529/EN 60529 с подключенными электродами и установленной батареей

Степень защиты конструкции: IP56 согласно стандарту IEC/EN 60529

Высота над уровнем моря: от -381 до 4575 м (от -1250 до 15 000 футов)

Ударопрочность: стандарт MIL-STD-810F, метод 516.5, процедура 1 (40g)

Виброустойчивость: стандарт MIL-STD-810F, метод 514.5, процедура 1

Категория 4, автомобильные перевозки — автотрассы США

Категория 7, авиаперевозки — Boeing 737 и самолеты гражданской авиации

Атмосферное давление: 572–1060 гПа (429–795 мм рт. ст.)

ЭМС: стандарт IEC/EN 60601-1-2

Излучаемые помехи: стандарт IEC/EN 55011

Электростатический разряд: стандарт IEC/EN 61000-4-2 (8 кВ)

Устойчивость к радиопомехам: стандарт IEC/EN 61000-4-3, диапазон от 80 МГц до 2,5 ГГц (10 В/м)

Магнитоустойчивость: стандарт IEC/EN 61000-4-8 (3 А/м)

Бортовое оборудование: стандарт RTCA/DO-160G, раздел 21 (категория М);

стандарт RTCA/DO-227 (ETSO-C142a)

Высота падения: 1 м (3,3 фута)

Физические характеристики

С установленным картриджем Pad-Pak:

Размер:

20 x 18,4 x 4,8 см

(8,0 x 7,25 x 1,9 дюйма)

Вес: 1,1 кг (2,4 фунта)

Дополнительные принадлежности

Картридж Pad-Pak с электродами и батареей

Срок службы в режиме ожидания / срок годности: см. дату истечения срока годности на картридже Pad-Pak/Pediatric-Pak (4 года с даты изготовления)

Вес: 0,2 кг (0,44 фунта)

Размер:

10 x 13,3 x 2,4 см

(3,93 x 5,24 x 0,94 дюйма)

Тип батареи: одноразовая батарея в составе картриджа с дефибрилляционными электродами (литий-диоксидмарганцевая батарейка (LiMnO₂), 18 В)

Емкость (новой) батареи: > 60 разрядов с энергией 200 Дж или 6 часов работы батареи

Электроды: одноразовые клейкие дефибрилляционные электроды входят в стандартный комплект поставки каждого устройства

Расположение электродов: передне-боковое (у взрослых);

передне-заднее или передне-боковое (у детей)

Активная площадь электрода: 100 см² (15 кв. дюймов)

Длина кабеля электрода: 1 м (3,3 фута)

Испытание на безопасность при авиаперевозках (сертифицированный согласно требованиям TSO/ETSO картридж Pad-Pak): стандарт RTCA/DO-227 (ETSO-C142a)

Хранение данных

Тип памяти: внутренняя память

Запоминающее устройство: 90 минут записи ЭКГ (все данные) и регистрация событий

Анализ данных: изготовленный по заказу USB-кабель для передачи данных (поставляется дополнительно) напрямую подсоединяется к ПК, на котором установлена программа анализа данных Saver EVO на базе Windows

Используемые материалы

Корпус дефибриллятора: акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), сантопрен

Электроды: гидрогель, серебро, алюминий и полиэфирный пластик

Гарантия

АНД: гарантия 8 лет

Список литературы

1. Mehra R. Global public health problem of sudden cardiac death. *Journal of Electrocardiology*. 2007;40 (6):S118-S122.
2. Graham R, McCoy M, Schultz A. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival, A Time to Act. *Institute of Medicine Report*. 2015.
3. Walsh SJ, McClelland A, Owens CG, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. *Am J Cardiol*. 2004;94:378-380.

Все заявленные характеристики изделия действительны на 12/2021.

Дополнительную информацию можно получить у регионального представителя компании Stryker или найти на нашем веб-сайте strykeremergencycare.com

Emergency Care Public Access


Лица, пользующиеся АНД, должны пройти обучение методам СЛР и навыкам применения АНД.

Не всех пострадавших можно спасти, однако результаты исследований показывают, что своевременная дефибрилляция может существенно повысить процент выживаемости. АНД показан к применению как для взрослых, так и для детей. АНД можно использовать для детей весом менее 25 кг (55 фунтов), но в случае некоторых моделей требуются отдельные дефибрилляционные электроды.

Данная информация представлена с целью демонстрации продукции, предлагаемой компанией Stryker. Прежде чем приступить к использованию любого из изделий компании Stryker, необходимо изучить инструкции по эксплуатации, где приводится полный перечень указаний по использованию, показаний и противопоказаний к применению, предупреждений, мер предосторожности и возможных нежелательных явлений. Изделия могут быть доступны не во всех странах, так как наличие продукции в конкретной стране зависит от принятых там норм правового регулирования и лечебной практики. С вопросами о наличии продукции Stryker в вашем регионе обращайтесь к региональному представителю компании. Технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Stryker или ее аффилированные лица владеют или используют следующими товарными знаками или знаками обслуживания либо подали заявку на их регистрацию: HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, Saver EVO, SCOPE, Stryker. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам или держателям товарных знаков.

CE 0123 Дефибрилятор HeartSine samaritan PAD имеет маркировку CE (класс IIb (0123)) в соответствии с директивой ЕС по медицинским устройствам 93/42 и другими действующими директивами. В соответствии с Регламентом по медицинским изделиям ЕС в конце переходного периода (май 2024 г.) или ранее это устройство будет отнесено к классу III (0123) CE. Картриджи Pad-Pak и Pediatric-Pak имеют маркировку CE (класс IIb (0123)) в соответствии с действующими директивами.

 Дефибрилятор HeartSine samaritan PAD прошел классификацию UL. См. полную маркировку на корпусе устройства.

Дата присвоения: 12/2022
Сделано в Великобритании
M0000005177-AB RU
Copyright © 2022 Stryker.



HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093-9400
Fax +44 28 9093-9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 43 3620008
Fax +31 43 3632001